

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla země-voda

Poznámka 1: údaje o el. Příkonu a výkonu jsou uvedeny jako tzv. nominální hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Typ	Provedení TČ	Využití TČ	Výrobce	Výrobní typ	Výrobní číslo	Systém TČ	Příkon a výkon TČ	El. příkon pohonu	Tepelný výkon
F1126-6 / F1226-6	Tepelné čerpadlo	Základní vytápěcí systém objektu	NIBE AB Markaryd, Švédsko	F1126-6 / F1226-6	Viz. záruční list nebo výrobní štítek	Země- voda	Při B0/W35	1,29 kW	5,39 kW
F1126-8 / F1226-8				F1126-8 / F1226-8				1,72 kW	7,73 kW
F1126-12 / F1226-12				F1126-12 / F1226-12				2,68 kW	11,52 kW
F1145-6 (PC) / F1245-6 (PC)				F1145-6 (PC) / F1245-6 (PC)				1,27 kW	5,69 kW
F1145-8 (PC) / F1245-8 (PC)				F1145-8 (PC) / F1245-8 (PC)				1,70 kW	7,93 kW
F1145-10 (PC) / F1245-10 (PC)				F1145-10 (PC) / F1245-10 (PC)				2,19 kW	10,09 kW
F1145-12 / F1245-12				F1145-12 / F1245-12				2,51 kW	11,48 kW
F1145-15				F1145-15				3,48 kW	15,37 kW
F1145-17				F1145-17				3,93 kW	16,89 kW
F1153-4 (PC) / F1253-4 (PC)				F1153-4 (PC) / F1253-4 (PC)				0,67 kW	4 kW
F1153-6 (PC) / F1253-6 (PC)				F1153-6 (PC) / F1253-6 (PC)				0,67 kW	6 kW
F1345-24				F1345-24				4,94 kW	23 kW
F1345-30				F1345-30				6,92 kW	30,72 kW
F1345-40				F1345-40				8,9 kW	39,94 kW
F1345-60				F1345-60				13,72 kW	59,22 kW
F1355-28				F1355-28				4,56 kW	28 kW
F1355-43				F1355-43				7,1 kW	43 kW
S1155-6 (PC) / S1255-6 (PC)				S1155-6 (PC) / S1255-6 (PC)				0,67 kW	6 kW
S1155-12 / S1255-12				S1155-12 / S1255-12				1,04 kW	12 kW
S1155-16 / S1255-16				S1155-16 / S1255-16				1,83 kW	16 kW
S1155-25				S 1155-25				2,71 kW	25 kW
S1156-8 (PC) / S1256-8 (PC)				S1156-8 (PC) / S1256-8 (PC)				0,56 kW	8 kW
S1156-13 / S1256-13				S1156-13 / S1256-13				1,01 kW	13 kW
S1156-18 / S1256-18				S1156-18 / S1256-18				1,33 kW	18 kW

U typů bez vestavěného ohřívače teplé vody nebo elektrokotle se další údaje vyplní v závislosti na konkrétních komponentech použitých při instalaci.

Poznámka: výkon vestavěného elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu lze zjistit v menu „provozní informace“.

Typ	Elektrický dotop (bivalentní zdroj)	Elektrický dotop výkon	Náhradní vytápění (elektrokotel, plyn...)	Náhradní vytápění Výkon	Ohřev TUV Objem	Ohřev TUV Příkon	Ohřev TUV Součást TČ
F1126-6	Elektrokotel	9 kW	Jen pokud je použito, např. kotel na tuhá paliva	Podle instalovaného zdroje	Podle instalovaného ohříváče vody	---	Ne
F1126-8							
F1126-12							
F1145-6 (PC)							
F1145-8 (PC)							
F1145-10 (PC)							
F1145-12							
F1145-15							
F1145-17							
F1153-4 (PC)							
F1153-6 (PC)							
F1345-24	Podle instalovaného zdroje, nejčastěji elektrokotel	Podle instalovaného zdroje (elektrokotle)					
F1345-30							
F1345-40							
F1345-60							
F1355-28							
F1355-43							
S1155-6 (PC)	Elektrokotel	6,5 kW					
S1155-12		9 kW					
S1155-16							
S1155-25							
S1156-8 (PC)		6,5 kW					
S1156-13		9 kW					
S1156-18							
F1226-6		9 kW					
F1226-8							
F1226-12							
F1245-6 (PC)							
F1245-8 (PC)							

Typ	Elektrický dotop (bivalentní zdroj)	Elektrický dotop výkon	Náhradní vytápění (elektrokotel, plyn...)	Náhradní vytápění Výkon	Ohřev TUV Objem	Ohřev TUV Příkon	Ohřev TUV Součást TČ
F1245-10 (PC)	Elektrokotel	9 kW	Jen pokud je použito, např. kotel na tuhá paliva	Podle instalovaného zdroje	180 l	---	Ano
F1245-12							
F1253-4 (PC)		6,5 kW					
F1253-6 (PC)							
S1255-6 (PC)							
S1255-12							
S1255-16							
S1256-8 (PC)		9 kW					
S1256-13							
S1256-18							