

Údaje pro Žádost o připojení tepelného čerpadla vzduch-voda

Údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako maximální možné hodnoty při venkovní teplotě 7°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A7/W35).

Typ	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Jmenovité napětí (počet fází)	Ustálený proud	Rozběhový proud
AMS 10-6	1,75 kW	1-fázové (1x230 V)	14 A	5 A
AMS 10-8	1,93 kW		16 A	
AMS 10-12	2,80 kW		23*	
AMS 10-16	3,89 kW		25*	
AMS 20-6	1,70 kW		15 A	
AMS 20-10	1,90 kW		16 A	
F2040-6	1,75 kW		14 A	
F2040-8	1,93 kW		16 A	
F2040-12	2,80 kW		23 A*	
F2040-16	3,89 kW		25 A*	
F2050-6	1,70 kW		15 A	
F2050-10	1,90 kW		16 A	
F2050-12	2,33 kW		21 A*	
F2050-16	3,11 kW		28 A*	
F2120-8 1F	1,5 kW		14 A	
F2120-12 1F	2,2 kW		16 A	
S2125-8 1F	1,38 kW	3-fázové (3x400 V)	13 A	
S2125-12 1F	2,41 kW		19,6 A	
F2120-8	1,5 kW		6 A	
F2120-12	2,2 kW		7 A	
F2120-16	3 kW		9,5 A	
F2120-20	3,75 kW		11 A	
S2125-8	1,38 kW		4,6 A	
S2125-12	2,41 kW		6,9 A	
S2125-16	3,15 kW		9 A	
S2125-20	4,10 kW		11,5 A	

* Ustálený proud pro typy AMS 10/F2040/F2050 může být nastavením regulátoru omezen na 16 - 25 A.